

COPYstation 2

Datenentladestation für DATAdrive 2 Wechselspeichermedien

- Unterstützung von bis zu zwei DATAdrive 2 Wechselspeichermedien
- 2 x 10 GbE (RJ45) Ports
- 2 x 100 GbE (QSFP28) Ports
- 2 x USB A (3.2)
- Vollautomatische Datenentladung der Wechselspeichermedien
- Konfiguration über Weboberfläche
- Schneller Datenupload zum Zielsystem über zwei 100 GbE Schnittstellen



Schnittstellen	
SFP+ (10 GbE)	2
Slot für Wechselspeicher	2
Schnittstellen	
RJ45 (10 GbE)	2
QSFP28 (100 GbE)	2 (optional)
USB 3.2-Schnittstellen	2
Gerät	
Betriebssystem	Linux (64 bit)
Prozessor	AMD EPYC™ 7002/7003
Arbeitsspeicher (RAM)	16 GB
Interner Pufferspeicher	32 TB (optional)
Speichermedien	Max. 2 x DATAdrive 2 Wechselspeicher
Spannungsversorgung	100 ... 240 VAC
Arbeitstemperaturbereich	0 ... 40 °C (32 ... 104 °F)
Lagertemperaturbereich	0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)
IP-Schutzart	IP 20 (ISO 20653 - 2013)
Relative Luftfeuchtigkeit	5 ... 95 %
Abmessungen	B485 mm x H178 mm x T595 mm (W19.09 in x H7.01 in x D23.43 in)
Gewicht	20 kg (44 lb)
Softwarefunktion	
Konfigurations-Software	Webinterface
Speicherdaten-Formate	ZIP, BLF, AVI, WAV, MDF4.x, ASC, PCAP, PCAPNG, DLT
Kommunikation	
IPEcloud / Serververbindung	Azure-Cloud / Amazon S3 / SFTP-Server

Zubehör	
DATAdrive 2	Wechselspeichermedium