

USB-Kamera

IDS uEye XS Autofokus USB-Kamera

- USB 2.0 Mini-B
- Sensortyp CMOS Color
- Bildrate 15 fps (Autofocus)
- Auflösung 2.1 MPixel (1920 x 1080)
- USB-Kamera für die Bilddatenaufzeichnung
- Unterstützt am Datenlogger mit IPEmotion RT (2024 R2)
- Befestigung Stativadapter 1/4 Zoll
- Artikelnummer: IPE-CAM-007-PACK-001



Gerät	
Spannungsversorgung	5 VDC
Leistungsaufnahme, typisch	1.1 W
Arbeitstemperaturbereich	0 ... 55 °C (32 ... 131 °F)
Lagertemperaturbereich	-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
IP-Schutzart	IP 30 (ISO 20653 - 2013)
Relative Luftfeuchtigkeit	20 ... 90%
Abmessungen	B 23 mm x H 26.5mm x T 21.5mm (0.9 in x 1.04 in x 0.85 in)
Gewicht	12g (0,05 lb)
Gehäusematerial	Metallgehäuse
Zubehör	
Systemkabel	IPE-ZUK-250 (3m USB-Mini Kabel enthalten)
Allgemein	IPE-ZUK-183 USB3.0 (Aktive-Verlängerung) IPE-CAB-1-050USB2.0 (Aktive-Verlängerung) IPE-CAB-2-050USB2 (2-Fach Aktive-Verlängerung) USB-III-HUB (7-Port USB3.0 Hub) IPE-HWI-CAM-003 (1/4"Stativadapter enthalten)