

### Intelligente USV-Stromversorgung für Datenlogger

- USV-Stromversorgung für Datenlogger
- Puffert Spannungseinbrüche ab, bspw. bei Zündvorgängen
- Automatische Ladung des wechselbaren Akkus
- Automatischer Wechsel von Netz- auf Akku Betrieb
- Remote-Funktionen für Logger Ein-/Ausschaltsteuerung
- 3 Status-LEDs zur Anzeige des Betriebszustandes



Gerät	
Spannungsversorgung	6 ... 36 VDC
Leistungsaufnahme, typisch	100 W
Arbeitstemperaturbereich	-40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F)
Lagertemperaturbereich	-40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F)
IP-Schutzart	IP 54 (ISO 20653 - 2013)
Relative Luftfeuchtigkeit	5 ... 95 %
Abmessungen	B135 mm x H103 mm x T120 mm ( 5.31 in x 4.06 in x 4.72 in)
Gewicht	2250 g (4.96 lb)
Gehäusematerial	Aluminium
Ruhestrom / Betriebsstrom	< 1 mA / < 100 mA (Ausgang unbelastet)
Zubehör	
Systemkabel	620-560 600-359 600-804 600-808 600-851 600-855 620-647